



彩色渗透型加固剂 (墙地面通用)

产品卖点：渗透加固、彩色靓涂、净味环保

产品简介

彩色渗透型加固剂（墙地面通用）是一款由聚合物乳液、多功能环保助剂组成的新型高渗透性墙面加固材料。可用在腻子批刮、防水涂刷、瓷砖铺贴前对疏松起砂墙面加固处理。

颜色

黄色

执行标准

Q/SY YHF 0118-2018《建筑室内墙地面用水性高分子加固剂》

配比及用量

- 套胶使用：禁止加水，开盖后即可刷涂或滚涂于基层表面，每公斤可涂布约 10 平方米。
- 拉毛使用：禁止用于拉毛。

应用范围

- 适用于混凝土、加气混凝土、抹灰层和砖混墙面等部位批刮腻子前的界面套胶加固处理；
- 适用于疏松砂灰墙上进行防水施工或贴砖施工前的界面套胶加固处理。

基层处理及要求

- 基层应平整、坚实，无明水、无浮灰、无起砂、无裂缝、无油污以及其他松动等缺陷；
- 基层如有空隙、裂缝、破损，应采用与基层同材质材料进行修复。

施工工艺

- 基层套胶：开盖后即可刷涂或滚涂于基层表面，使其充分渗透，可根据基层疏松状况，施工一遍或多遍，施工后的基层以不掉砂为准。

性能特点

- 渗透封闭，强化界面
- 开桶即用，彩色靓涂
- 净味无毒，绿色环保

注意事项

- 施工时气温应在 5°C~35°C 之间；
- 该产品禁止加水，直接使用即可；
- 贮存期间出现沉淀、分层属正常现象，使用前搅拌均匀即可；
- 开封后未使用完的材料，应密封贮存；



彩色渗透型加固剂 (墙地面通用)

产品卖点：渗透加固、彩色靓涂、净味环保

包装规格

18kg/桶



- 本品可能会引起皮肤过敏，使用时应做好防护措施；
- 如触及眼睛，应立即用清水冲洗，如有任何不适反应，应马上就医。

运输及贮存

存放于阴凉干燥处，低于 5°C 时应采取保温措施；在 5°C~35°C 正常存储条件下，未启封产品保质期为 18 个月。

声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。