



蓝色金典彩色净味型耐水地固

产品卖点：$1\mu\text{m}$ 超渗透乳胶因子，净味技术

产品简介

蓝色金典彩色净味型耐水地固是一种臻选环保聚合物乳液、多功能环保助剂组成的新型耐水型基层界面加固材料。具有净味环保、耐水防潮、强效加固、超强渗透等特点，特别适用于混凝土、砂浆层的地面加固处理。

颜色

绿色

执行标准

Q/SY YHF0118-2019

配比及用量

- 套胶使用：禁止加水，每公斤地固可涂布约 10 平方米，根据基层状况不同会有所差异。
- 拉毛使用：禁止用于拉毛

应用范围

- 适用于混凝土、加气混凝土、抹灰层的墙、地面套胶处理；
- 适用于地面进行防水施工或贴砖前的基层套胶加固。

基层处理及要求

- 基层应坚实、清洁、不晃动、无油污、无蜡渍、无混凝土养护剂和其它松散物；
- 基层如有空隙、裂缝、破损，应采用与基层同材质材料进行修复。

施工工艺

- 基层套胶：本产品禁止加水使用，开桶即用，用滚刷蘸取加固剂在基层上涂布 1-2 遍，待完全干燥后，方可进行下一道工序。

性能特点

- 净味技术，免受刺激气味影响，享受畅快施工；
- 耐水防潮、渗透加固、超强渗透。

注意事项

- 施工时气温应在 5°C ~ 35°C 之间；
- 贮存期间出现沉淀、分层属正常现象，使用前搅拌均匀即可；
- 开封后未使用完的材料，应密封贮存；
- 本品可能会引起皮肤过敏，使用时应做好防护措施；
- 如触及眼睛，应立即用清水冲洗，如有任何不适反应，应马上就医；
- 套胶时严禁加水使用。



蓝色金典彩色净味型耐水地固

产品卖点: $1\mu\text{m}$ 超渗透乳胶因子, 净味技术

包装规格

18kg/桶



运输及贮存

- 运输过程中避免雨淋和撞跌, 以免破坏包装;
- 产品应贮存于阴凉、干燥、通风处, 贮存温度应为 5°C ~ 30°C ;
- 在正常运输贮存条件下, 未启封产品贮存期为 18 个月。

声明

施工请按照说明书的指示进行, 本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。